

GLASVEZELS

Vezelwapening

Minimaliseer scheurvorming in chape en uitgehard beton met glasvezels. Deze geven bijzondere eigenschappen zoals schokweerstand en taaiheid in de vloeropbouw.

Toepassingen

- Hechtende dekvloeren.
- Zwevende dekvloeren.
- Dekvloeren in combinatie met vloerverwarming.
- Dekvloeren in vochtige ruimten.
- Dekvloeren die buiten gesitueerd zijn.

Voordelen

- Hoge weerstand.
- Hoge modulus.
- Zeer goede binding.
- Laag soortelijk gewicht.

Verwerking

Glasvezels zijn gemakkelijk te verwerken. Ze kunnen zowel in de betoncentrale als op de bouwwerf worden toegevoegd. Het is aan te bevelen gedurende ongeveer vijf minuten na toevoeging van de vezels door te mengen om volledige homogene verdeling te verzekeren in de massa.

Specificaties

Diameter	17 μ
Gloeiverlies	1,8
Wateropname	<0,35%
Vezellengte	12 mm



Glasvezels

hoeveelheid
per zak* (10kg)
per pallet (500kg = 50 zakken)

*zak in polypropyleen. Andere verpakkingsmethodes zijn bespreekbaar.