

ZELFKLEVENDE RANDSTROKEN MET INSNIJDING

Zelfklevende randstrook
Profyle Flat 5/15



ROFYLE FLAT 5/15: Akoestische isolatiestrip gemaakt van grijs polyethyleen met een dikte van 6 mm en een dichtheid van 22-25 kg / m³. Verkrijgbaar op rollen. De strip is vlak, zelfklevend en voorgesneden in de hoeklijn om het plaatsen van de isolatiestrip te vergemakkelijken. De basis is 5 cm, de hoogte 15 cm.

Gecertificeerde akoestische verbetering

Essentieel ontkoppelingselement om isolatiecontinuïteit te verzekeren en akoestische bruggen met muren te vermijden.

Flexibiliteit

Gemaakt van voorgesneden, gedeeltelijk klevend polyethyleen, is het geschikt voor zowel residentiële als commerciële oplossingen.

Besparing op de plaatsingskosten

De voorgesneden strip van 50 m maakt een snelle installatie mogelijk, zelfs in grote omgevingen waar de isolatie onderbroken is.

Samen te gebruiken met

Verplicht te gebruiken bij contactgeluidoplossingen onder de chape en nutting bij het ontkoppelen van de chape met de muur.

Specificaties

Dynamische stijfheid	36 MN/m ³
Brandklasse	F
Lambda-waarde	0,035 W/mK
Densiteit	22-25 kg / m ³

Profyle Flat 5/15

hoogte	breedte	lengte	dikte
150 mm	50 mm	50 m	6 mm