

# EPS KORRELS WIT

*Gerecycleerde korrels uit  
geëxpandeerde polystyreen ontstoft*

EPS polystyreenkorrels van 2 tot 6 mm, geurloos, geschikt voor plaatsing van isolerende uitvullagen. De gerecycleerde EPS korrels bestaan hoofdzakelijk uit korrels met korrelgrootte van 2 tot 6 mm. Dit is belangrijk voor het bekomen van de ideale betonmatrix. De korrels zijn stofarm, waardoor ze overtollig waterabsorptie vermijden. Bij het plaatsen van eender welke uitvullaag mag **NOOIT ZAND** toegevoegd worden.

## Specificaties

- Verbruik: 2,5 zak per m<sup>3</sup>.
- Per 100 l toevoegen:  
18 l water.  
+/- 25 kg cement.  
1 dl schuimstof

## Technische kenmerken

Volumemassa	12-20 kg/m <sup>3</sup>
Korrelgrootte (>90%)	2-6 mm
Verpakking, zakken in polyethyleen	0,4 m <sup>3</sup>
Temperatuursbestendigheid	-110°C / +70°C
Lambda waarde EPS korrels	0,036 W/mK zonder toevoeging van cement
Kleur	witte kleur (grijze contaminatie mogelijk)

## EPS korrels wit

kleur

wit 2-6 mm

zakken van 400 liter.

