

ALU TAPE

*Ruban en aluminium avec
adhésif acrylique*



ALU tape

Il s'agit d'un ruban adhésif en aluminium pur avec de la colle acrylique. Ce ruban est pourvu d'une couche protectrice en papier siliconé.

Propriétés

Offre une bonne résistance à la lumière UV et aux températures élevées.

Bon pouvoir adhérent et bonne résistance à la vapeur d'eau.

Application

Particulièrement appropriée pour l'isolation des canaux d'aération et des canalisations.

Est également utilisée pour le marouflage d'isolations thermiques laminées à base d'aluminium. Aussi pour le chauffage par le sol, les réfrigérateurs...

Spécifications

Support	aluminium
Épaisseur support	40my
Épaisseur papier	70 g/m ²
Couche adhésive	Acrylique (sensible à la pression)
Épaisseur totale	70 my
Pouvoir adhérent instantané	12N/25mm
Glissement de 1 kg - 25 x 25mm	200 h
Résistance aux températures	- 20 °C à + 120 °

Traitement

À appliquer sur une surface non grasse et sans poussières.

Entreposage et vieillissement

Conservation : au moins 6 mois

Entreposage : si possible à température ambiante (de 14 à 28 °C)

ALU tape

largeur	longueur	nombre/boîte
50 mm	45 m	24 rollen