

TREILLIS POUR CHAPES 3 mm ou 4 mm

*mailles carrées : 75 mm x 75
mm 100 mm x 100 mm
galvanisé*

Treillis à base de fils d'acier extra durs, composé de fils longitudinaux parallèles sur lesquels sont soudés des fils de liaison perpendiculaires. Exclusivement disponible en panneaux de 2m².

Disponible en 1 version :

- galvanisé.

Avantages

- Pose facile (panneaux).
- Soudures qualitatives par points.
- Réduit les fissures dues au retrait.
- Pas de fléchissement du plancher.
- Acier galvanisé DIN 1548
- Charge de rupture minimale de 4000N
- Fil très solide, aucune déformation du maillage.

Spécifications

- Mailles : 75x75 mm ou 100x100 mm (tolérance 8 mm)
- Épaisseur : pour mailles 75x75 mm : 3 mm (tolérance 0,1 mm)
pour mailles 100x100 mm : 4 mm (tolérance 0,1 mm)
- Panneaux de 2 m²

Treillis pour chapes 3 mm ou 4 mm

mailles	épaisseur	hauteur	longueur	palette
75 x 75 mm	3 mm	1 m	2 m	720 m ²
100 x 100 mm	4 mm	1 m	2 m	560 m ²

