

ALU TAPE

*Aluminium tape
met acrylaatbelijming*

Dit is een tape in zuiver aluminium met acrylaatbelijming. Het heeft een beschermlaag in gesiliconiseerd papier.

Eigenschappen

Biedt een goede weerstand aan UV-licht en hoge temperaturen. Goede kleefkracht en goede weerstand tegen waterdamp.

Toepassing

Heel erg geschikt voor het isoleren van luchtkanalen en leidingen. Wordt ook gebruikt voor het afplakken van thermische isolatie die met aluminium gelamineerd zijn. Ook bij vloerverwarming, ijskasten, ...

Specificaties

Drager	Aluminium
Dikte drager	40my
Dikte papier	70gr/m ²
Kleeflaag	Acrylaat (drukgevoelig)
Totale dikte	70my
Onmiddellijke kleefkracht	12N/25 mm
Afschuiving van 1kg - 25 x 25 mm	200u
Temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 120°C



Verwerking

Aanbrengen op een stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag en veroudering

Minstens 6 maanden houdbaar. Indien mogelijk opslag van de goederen op kamertemperatuur (14 tot 28°C).

ALU tape

breedte	lengte	aantal/doos
50 mm	45 m	24 rollen