

THERMOFLOOR SILENCE

Gekanaliseerd geëxpandeerd polystyreenschuim voorzien van een gemetalliseerde PET-film

ThermoFloor Silence is een gekanaliseerd geëxpandeerd polystyreenschuim voorzien van een gemetalliseerde PET-film. ThermoFloor Silence garandeert een goede contactgeluidsisolatie tussen de draagstructuur en de afgewerkte vloer.

Voordelen

- Ongevoelig voor vocht en schimmels.
- Gemakkelijk te plaatsen en te snijden.
- Opstaande randen (10 cm) eenvoudig te realiseren dankzij de speciale plintisolatie.
- Zeer hoge mechanische sterkte.

Specificaties

Materiaal	EPS schuim, brandvertragende kwaliteit
Densiteit	15 tot 20 kg/m ³
Reductie van contactgeluid	ΔL_w 20 dB(A) volgens NF EN ISO 717-2 PV CSTC
Warmtegeleidingsvermogen	0,036 W/m.K
Verpakking	9 rollen/pallet

Bijhorende randstroken:
randstroken Thermofloor Silence p143.

Thermofloor Silence

dikte	breedte	lengte	densiteit
6,5 mm	1,20 m	20,833 m (=25m ² /rol)	15 tot 20 kg/m ³



20 dB