ACOUSTIC FOAM 5-35

Mousse de polyéthylène pour l'isolation des bruits d'impact sous les planchers flottants

L'Acoustic Foam est une mousse de polyéthylène extrudé produite en différentes épaisseurs.
La mousse présente une stru ture cellulaire fermée et est 100 % recyclable grâce au rebullage mécanisé. La mousse PE peut être aussi autoextinguible moyennant l'ajout d'additifs (NBN S-21-203, M2-NF-P92-501).

Isolation des bruits d'impact sous les planchers flottants : la mousse PE assure une bonne isolation des bruits d'impact entre la dalle portante et le plancher flottant

Avantages

- Pose simple.
- Se découpe et se plie facilement.
- Le film est ydrofuge grâce à la structure cellulaire fermée.
- Chimiquement inerte avec résistance à de nombreux solvants, acides, bases et alcools, ainsi qu'à la plupa t des agents chimiques utilisés dans la construction.
- Disponible en épaisseurs de 5 mm en une largeur aisément manipulable de 1,55 m et en rouleaux d'une longueur de 80 m.
- Densité : 35 kg/m^3
- Bonne résistance à la compression.
- Répond à la norme belge NBN SO1-400, classe II (a), amélioration de 21 dB dans le cadre d'une mesure à 500 Hertz, suivant le CSTC.
- Plage de température : de -40 à +90 °C.

Acoustic Foam 5-35

épaisseur	largeur	longueur	densité*
5 mm	1,55 m	80 m	35 kg

* densité : le poids du produit en kg par m^3